

# PRODUKTDATENBLATT

## TR SP HOUSING E GU10 BK

TRACKLIGHT SPOT GU10 | 3-Phasen-Stromschienen-Strahler mit GU10-Sockel



### Anwendungsgebiete

- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Hotels, Restaurants

### Produktvorteile

- Sockel kompatibel für Lampenleistung bis zu 10W

### Produkteigenschaften

- Sockel: GU10
- Drehwinkel: 350°, Neigungswinkel: 90°
- Gehäuse aus langlebigem Alu-Druckguss
- Verfügbar in Mattweiß (ähnlich RAL9003), Mattschwarz (ähnlich RAL9005)



## TECHNISCHE DATEN

## Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |
| Schutzklasse | II          |

## Maße &amp; Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 58,00 mm  |
| Länge          | 58,00 mm  |
| Breite         | 58,00 mm  |
| Höhe           | 145,00 mm |
| Produktgewicht | 151,00 g  |



TR SP HOUSING E GU10 BK

## Materialien &amp; Farben

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Produktfarbe                         | Schwarz   |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz   |
| RAL-Nummer                           | RAL 9005  |
| Gehäusematerial                      | Aluminium |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C    |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg    |

## Anwendung &amp; Installation

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C      |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C      |
| Anschlussart                          | Adapter, 3-phasig |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK02              |
| Dimmbar                               | Nein              |
| Montageart                            | Anbau             |
| Montageort                            | Montageschiene    |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen |
| Justierbar                        | Ja               |
| Mit Leuchtmittel                  | Nein             |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein             |
| Fassungsbezeichnung               | GU10             |

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher                                           | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab September 2025 |
| BEG förderfähig       | Nein                        |

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | G11248823 TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10 |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG       |
|  | Konformitätserklärung                     | TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10           |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10           |
| Ausschreibungstexte                                                                |                                           | Name des Dokuments                       |
|  | Ausschreibungstexte                       | TRACKLIGHT SPOT GU10 GU10 BK-de          |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854590009 | Faltschachtel<br>1                     | 67 mm x 92 mm x 163 mm              | 185.00 g      | 1.00 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854590016 | Versandschachtel<br>20                 | 385 mm x 350 mm x 190 mm            | 4347.00 g     | 25.60 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.