

## PRODUKTDATENBLATT ST 172 SAFETY DEOS

Starters for series operation at 230 V AC ( ST 151, ST 172) | Starter für Reihenschaltung an 230 V AC



---

### Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennleistung | 22,00 W     |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz    |

### Maße & Gewicht

|                |         |
|----------------|---------|
| Durchmesser    | 21,5 mm |
| Produktgewicht | 9,39 g  |

### Zusätzliche Produktdaten

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg                                                                            |
| Anmerkung zum Produkt       | Umgebungstemperaturbereich für zuverlässige Abschaltung in Betrieb: -20...+80 ° C |

### Einsatzmöglichkeiten

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

### Länderspezifische Informationen

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | ST 172/220-240 |
|---------------|----------------|

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 40,30 mm |
| Höhe   | 21,5 mm  |
| Breite | 21.50 mm |

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                                                | Name des Dokuments                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Konformitätserklärung | Glow starter for fluorescent lamps |

## VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300854069 | Unverpackt<br>1                        | 38 mm x 19 mm x 22 mm               | 9.39 g        | 0.02 dm <sup>3</sup> |

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300797786 | Tablett<br>25                          | 114 mm x 40 mm x 110 mm             | 241.75 g      | 0.50 dm <sup>3</sup> |
| 4050300797793 | Versandschachtel<br>200                | 227 mm x 98 mm x 227 mm             | 2086.00 g     | 5.05 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.