

PRODUKTDATENBLATT

UVC T8 75 W G13

UVC T8 LAMPS | Ultraviolet germicidal lamps



Anwendungsgebiete

- Luftreinigung
- Wasserreinigung
- Oberflächensterilisation

Produktvorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Ozonfrei
- Lange Lebensdauer (10 800 h) durch spezielle Beschichtung

Produkteigenschaften

- Hohe UV-C-Strahlungsdichte bei 254 nm

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	75 W
Nennspannung	110 V
Nennstrom	840 mA
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Netzfrequenz	50...60 Hz

Photometrische Daten

UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	26,7 W
-------------------------------------	--------

Lichttechnische Daten

Startzeit	30.0 s
-----------	--------

Maße & Gewicht

Gesamtlänge	1213.60 mm
Länge	1213,60 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	1198.20 mm
Außenkolben [PICOS]	T26
Durchmesser	25,50 mm
Rohrdurchmesser	25,5 mm
Produktgewicht	180,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	+10...+50 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Nennlebensdauer	10800 h
-----------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13
Quecksilbergehalt der Lampe	3.0 mg

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Brennstellung	Beliebig

Zertifikate & Standards

Energieverbrauch	75.00 kWh/1000h
Normen	CE

Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG3
---	-----

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	UVC T8 75W G13
---------------	----------------

Sicherheitshinweise

- Die Lampe strahlt ultraviolettes Licht aus. Augen und Haut sollten weder direktem noch reflektiertem ultraviolettem Licht ausgesetzt werden, da die Möglichkeit einer schweren Verletzung besteht. Diese Lampe gehört zur Risikogruppe 3 gemäß ANSI/IESNARP-27.3-96. Schützen Sie Augen und Haut durch Kleidung, Handschuhe, lichtundurchlässige Materialien und gewöhnliches Fensterglas. Diese Lampe sollte nicht für Anwendungen in der Allgemeinbeleuchtung verwendet werden.

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075502703	Faltheile 1	1,210 mm x 28 mm x 27 mm	200.00 g	0.91 dm ³
4058075502710	Versandachacheel 25	1,235 mm x 151 mm x 149 mm	5495.00 g	27.79 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.