

## PRODUKTDATABLAD

### Ceiling Fan Grill Square 55W CCT White

Ceiling fan grill | LED-takfläkt som kombinerar ljus och ventilation



#### Användningsområden

- Inomhus
- Bostadsinteriör (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)

#### Produktfördelar

- Luftflöde lämpligt för 13-20 m<sup>2</sup>
- Ställ in färgtemperaturen baserat på tid på dagen och användning (middagstid, avkoppling, sociala evenemang...)
- Ställ in ljusflöde från 0-100 % för personlig komfort
- Behaglig användning under sömnfasen (långt ljud vid låg hastighet)
- Estetiskt utseende hos en takarmatur
- Sommar-/vinterläge
- 5 års garanti

#### Produktegenskaper

- Luftflöde: max 700 m<sup>3</sup>/h
- Hastighetsnivåer: 1 - 6 steg
- Timer: 1 timme / 2 timmar / 4 timmar
- Styrenhet: fjärrkontroll
- Motortyp: DC
- Justerbar färgtemperatur via Tunable White: 3000...6500 K



- Ljusflöde: 4200 lm
- Dimbar
- Kapslingsklass: IP20

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA


|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Nominell watttal                            | 55,00 W       |
| Nominell märkspänning                       | 220...240 V   |
| Nätfrekvens                                 | 50...60 Hz    |
| Märkström                                   | 230,000 mA    |
| Max antal armaturer per säkring B16 A       | 320           |
| Max. antal armaturer per automatsäkring C16 | 320           |
| Effektfaktor $\lambda$                      | > 0,90        |
| Total övertonshalt                          | < 70 %        |
| Skyddsklass                                 | II            |
| Typ av drift                                | Mains voltage |

Fotometriska data

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Ljusflöde                                  | 3100 lm            |
| Totalt ljusflöde av integrerade ljuskällor | 4200 lm            |
| Ljusutbyte                                 | 86 lm/W            |
| Färgtemperatur                             | 3000...6500 K      |
| Ljusfärg (angiven)                         | Varmvit / Dagsljus |
| Färgåtergivningsindex Ra                   | > 80               |
| SDCM Standardavvikelse färgmatchning       | < 6 sdcm           |
| Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62778   | RG0                |
| Fotobiologisk säkerhetsgrupp enl EN62471   | RG0                |
| Spridningsvinkel                           | 175.00 °           |

MÅTT & VIKT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Längd       | 553,00 mm |
| Bredd       | 553,00 mm |
| Höjd        | 157,00 mm |
| produktvikt | 6800,00 g |



CEILING FAN GRILL SQUARE CCT  
WT

MATERIAL & FÄRGER

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Produktfärg                        | Wit        |
| Färg på armaturhus                 | Wit        |
| Material i kroppen                 | Stål Plast |
| Glödtrådtest enligt IEC 60695-2-12 | 650 °C     |
| Kvicksilverb mängd                 | 0.0 mg     |

APPLIKATION & MONTERING

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Omgivningstemperaturområde             | -20...+40 °C            |
| Förvaringstemperatur                   | -20...+80 °C            |
| Anslutningstyp                         | Terminal, 2-Pole (L, N) |
| Skyddstyp                              | IP20                    |
| Skyddsklass IK (Elektrisk chock) [PIM] | IK03                    |
| Ljusreglerbar                          | Ja                      |
| Monteringstyp                          | Surface                 |
| Inbyggnadslängd                        | 533,00 mm               |
| Inbyggnadsbredd                        | 553 mm                  |
| Med ljuskälla                          | Ja                      |
| Utbytbar ljuskälla                     | Nej                     |

Livslängd

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Livslängd L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Antal tändcykler          | 15000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

NÖDBELYSNING

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Typ av nöddriftstest | Ingen |
|----------------------|-------|

CERTIFIKAT & STANDARDS

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Standarder                     | CE / UKCA   |
| Begränsad ytemperatur, D-märkt | Nej         |
| Bollsäker                      | Nej         |
| LED-modul, utbytbar            | Ej utbytbar |

Tillbehör

- Monteringsskruvar och pluggar ingår
- Säkerhetslina
- Kräver 2xAAA-batterier (ingår ej)

Säkerhetsanvisningar

- Armaturen måste kopplas ifrån elnätet under installation, underhåll och vid borttagning av täcklock
- Säkerställ att vägg/tak är lämplig för installation. Om du är osäker, sök professionell rådgivning.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad person.
- Varning, risk för elektriska stötar.

NEDLADDNINGSBARA FILER

| Dokument och certifikat                                                            |                                              | Document name           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|  | Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner | CEILING FAN GRILL       |
|  | Juridisk information                         | Safety insert G11219301 |
|  | CE-deklaration                               | CEILING FAN GRILL       |
|  | UKCA-deklaration                             | CEILING FAN GRILL       |

LOGISTIKDATA

| Produktkod    | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym                 |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854445613 | Kapsel<br>1                     | 630 mm x 630 mm x 214 mm           | 8528.00 g  | 84.94 dm <sup>3</sup> |
| 4099854445620 | Transportförpackning<br>1       | 648 mm x 232 mm x 648 mm           | 9748.00 g  | 97.42 dm <sup>3</sup> |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

---

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.